

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 413 279 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90115457.5

61 Int. Cl.<sup>5</sup>: C10L 1/22, C10L 1/14

22 Anmeldetag: 11.08.90

30 Priorität: 16.08.89 DE 3926992

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
20.02.91 Patentblatt 91/08

64 Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE DK ES FR GB IT NL SE


71 Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
Postfach 80 03 20  
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

72 Erfinder: Feustel, Michael, Dr.  
Freiherr-vom-Stein Strasse 35  
D-6233 Kelkheim (Taunus)(DE)  
Erfinder: Ritschel, Werner, Dr.

Verstorben(DE)

54 Verwendung von Umsetzungsprodukten von Alkenylspirobislactonen und Aminen als Paraffindispersatoren.

57 Verwendung von Umsetzungsprodukten von Alkenyl-spirobislactonen der Formel



wobei R jeweils C<sub>8</sub>-C<sub>200</sub>-Alkenyl bedeuten, mit Aminen der Formel NR<sup>1</sup>R<sup>2</sup>R<sup>3</sup>

wobei R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> gleich oder verschieden sein können und mindestens eine dieser Gruppen R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> oder R<sup>3</sup>, C<sub>8</sub>-C<sub>36</sub>-Alkyl, C<sub>8</sub>-C<sub>36</sub>-Alkenyl oder Cyclohexyl und die übrigen Gruppen Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel -(A-O)<sub>x</sub>H oder -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-NYZ, A-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>- und/oder -C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>-, x eine Zahl von 1 bis 20, n 2 oder 3 und Y und Z gleich oder verschieden sein können und Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel -(A-O)<sub>x</sub>H bedeuten, als Paraffindispersatoren in Mitteldestillaten und Rohöl.

EP 0 413 279 A1

# VERWENDUNG VON UMSETZUNGSPRODUKTEN VON ALKENYLSPIROBISLACTONEN UND AMINEN ALS PARAFFINDISPERGATOREN

Mineralöl-Mitteldestillate verschiedener Provenienz weisen in der Regel recht unterschiedliche Gehalte an n-Paraffinen auf. Im Dieselmotorkraftstoff sind langkettige Paraffine ( $C_{11}$ - $C_{25}$ ) einerseits von Vorteil, da sie zur Verbesserung der Cetan-Zahl beitragen, andererseits aber von Nachteil, da sie die Fluidität des Brennstoffs bei absinkender Temperatur einschränken.

- 5 Diese Verringerung der Fließfähigkeit beruht auf der Kristallisation der Paraffine zu plattenförmigen Kristallen sowie dem Aufbau einer dreidimensionalen Netzstruktur (Gelstruktur). Bei Betrieb von Dieselmotoren oder Heizungsanlagen bei niedrigen Temperaturen gehen diese Kristalle im allgemeinen nicht durch die jeweiligen Filter-Aggregate und führen daher früher oder später zu einer Blockierung des Brennstoffdurchflusses. Dies kann sich in Schwierigkeiten beim Starten oder Anlassen des Dieselmotors bemerkbar  
10 machen oder zu einem Ausfall des Vorwärmesystems für den Brennstoff führen.

Es ist bekannt, daß zahlreiche Additive zur Verbesserung des Kaltfließverhaltens bzw. der Filtrierbarkeit fähig sind. So wird in US-PS 3 961 916 die Verwendung einer Mischung von Mischpolymeren beschrieben, um die Größe der Paraffinkristalle zu steuern und gemäß GB-PS 1 263 152 soll die Größe der Paraffinkristalle durch Verwendung eines Mischpolymers mit einer geringen Kettenverzweigung kontrolliert werden.

- 15 Ferner beschreibt die US-PS 3 048 479 die Verwendung von Copolymeren aus Ethylen und  $C_1$ - $C_5$ -Vinylestem (z.B. Vinylacetat) als Fließverbesserer für Brennstoffe wie Diesel und Heizöl.

Die Verbesserung des Kaltfließverhaltens, die durch den Einbau (Cokristallisation) dieser bekannten Additive während des Paraffinkristallwachstums erreicht wird, beruht auf einer Modifizierung der Größe und Form der gebildeten Paraffinkristalle, die dann nicht mehr die Poren der Filter verstopfen, sondern einen  
20 porösen Filterkuchen bilden und einen mehr oder weniger ungehinderten Durchtritt der übrigen flüssigen Bestandteile gestatten.

Die meisten dieser Fließverbesserer sind nun allerdings nicht in der Lage, die Sedimentation der einmal gebildeten Paraffinkristalle zu unterbinden. Die Paraffinkristalle besitzen eine geringfügig höhere Dichte als der sie umgebende Brennstoff selbst und sedimentieren daher in der Regel nach dem Gesetz von Stokes. Da die Tendenz zur Sedimentation auch von der Kristallgröße und von der Kristallform abhängt, sollte eine  
25 Reduzierung der Kristallgröße in den kolloidalen Bereich das Sedimentationsbestreben der Paraffinkristalle deutlich verlangsamen.

Genau dieses Prinzip wird in einer Reihe von Patentschriften jüngeren Datums verfolgt. So beschreiben die EP 0 203 812, 0 272 889 Substanzen mit einer "Wax antisettling"-Wirkung, d.h. die einmal gebildeten  
30 Paraffinkristalle sollen danach homogen im Mitteldestillat verteilt bleiben und nicht sedimentieren.


Bei der Art von Produkten handelt es sich meist um Mehrkomponenten-Mischungen bestehend z.B. aus Talgfettamin-Phthalsäureanhydrid-Reaktionsprodukten, Alkyldiphenylethern, Alkyl-naphthalinen und geringen Anteilen eines Fließverbesserers. In den DOS 3 634 082, 3 634 083 sowie in EP 0 261 959 wird auch die Verwendung von Reaktionsprodukten des Anhydrids der Orthosulfobenzoesäure mit Alkylaminen als Paraff-  
35 indispersgator beschrieben.

Praxisorientierte Versuche haben aber gezeigt, daß die beschriebenen Komponenten zwar bei vielen Mitteldestillaten hinreichende Wirkung zeigen, bei einigen Dieselölen hingegen versagen.

Es besteht somit nach wie vor ein Bedarf an gut wirksamen Paraffindispersgatoren für Mitteldestillate mit möglichst großer Breitenwirkung.

- 40 Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß bestimmte Umsetzungsprodukte von Alkenyl-spirobis-lactonen mit bestimmten Aminen hervorragende Wirkung als Paraffindispersgatoren bei vielen Mitteldestillaten zeigen, auch bei Temperaturen unter  $-20^\circ\text{C}$ .

Gegenstand der Erfindung ist somit die Verwendung von Umsetzungsprodukten von Alkenyl-spirobis-lactonen der Formel



wobei R jeweils  $C_8$ - $C_{200}$ -, vorzugsweise  $C_{10}$ - $C_{20}$ -Alkenyl bedeuten, mit Amin n der Formel  $NR^1R^2R^3$

wobei  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  gleich oder verschieden sein können und mindestens eine dieser Gruppen  $R^1$ ,  $R^2$  oder  $R^3$   $C_8$ - $C_{36}$ -Alkyl,  $C_8$ - $C_{36}$ -Alkenyl oder Cyclohexyl und die übrigen Gruppen Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel  $-(A-O)_xH$  oder  $-(CH_2)_n-NYZ$ , A  $-C_2H_4-$  und/oder  $-C_6H_5-$ , x eine Zahl von 1 bis 20, n 2 oder 3 und Y und Z gleich oder verschieden sein können und Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel  $-(A-O)_xH$  bedeuten, als Paraffindispersatoren in Mitteldestillaten und Erdöl.

Die als Ausgangsverbindungen dienenden Alkenylspirobis lactone werden nach dem in US-PS 4 532 058 beschriebenen Verfahren hergestellt durch Decarboxylierung von Alkenylbernsteinsäureanhydriden in Gegenwart von Basen.

Diese Alkenylspirobis lactone werden mit den Aminen der angegebenen Formel umgesetzt zu den erfindungsgemäß zu verwendenden Produkten. Die Umsetzung kann wahlweise in Abwesenheit eines Lösemittels oder in Gegenwart eines inerten, unpolaren, organischen Lösemittels vorgenommen werden.

Bei der Umsetzung mit den Alkenyl-spirobis lactonen kann entweder ein bestimmtes Amin mit den vorgenannten Resten verwendet werden, es können aber auch Mischungen verschiedener Amine gleichzeitig eingesetzt werden. Das Molverhältnis Alkenyl-spirobis lacton: Aminen liegt im Bereich von 1 : 1 bis 1 : 2,5, bevorzugt 1 : 2, die Reaktionstemperaturen betragen 60-200 °C, bevorzugt 80 - 120 °C.

Die vorbeschriebenen Umsetzungsprodukte eignen sich als Paraffindispersatoren vorzugsweise in Mitteldestillaten wie Dieselkraftstoffen oder Motorenölen, aber auch in Rohölen. Sie werden üblicherweise in Mengen von 150 bis 500 ppm eingesetzt. Bevorzugt werden diese Paraffindispersatoren nicht allein dosiert, sondern mit üblichen, bekannten Fließverbesserern, beispielsweise Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, kombiniert. Die Einsatzmengen derartiger Fließverbesserer liegen üblicherweise bei 50 bis 600, vorzugsweise 300 ppm.

#### Allgemeine Angaben zur Herstellung von Alkenyl-spirobis lactonen

2 Mol eines Alkenylbernsteinsäureanhydrids werden in Gegenwart von 0,5 Gew.-% KF 6 Stunden auf 220-230 °C erhitzt, wobei  $CO_2$  entweicht. Man erhält 1 Mol des Alkenyl-spirobis lactons.

#### Beispiel 1

Umsetzung von Dodeceny-spirobis lacton mit Talgfettamin und Ditalgfettamin

488 g (1 Mol) Dodeceny-spirobis lacton wird mit einer Mischung aus 260 g (1 Mol) Talgfettamin und 495 g (1 Mol) Ditalgfettamin 2 Stunden bei 80 °C gerührt. Dann gibt man 840 g Shellsol AB (aromatisches Kohlenwasserstoff-Gemisch) zu, rührt 20 min. und füllt ab. Man erhält ca. 2080 g eines braunen Öles mit einem Wirkstoffgehalt von 60 %.

#### Beispiel 2

Umsetzung von Tetradece-nyl-spirobis lacton mit Talgfettalkyldihydroxyethylamin und Ditalgfettamin

544 g (1 Mol) Tetradece-nyl-spirobis lacton wird zunächst mit 360 g (1 Mol) Talgfettalkyl-dihydroxyethylamin 1 Stunde bei 120 °C umgesetzt, darauf werden 495 g (1 Mol) Ditalgfettamin zugegeben und weitere 2 Stunden bei 80 °C gerührt. Anschließend gibt man 930 g Shellsol AB zu, rührt 20 min. und füllt ab. Man erhält ca. 2330 g braunes Öl mit einem Aktivgehalt von 60 %.

50

#### Beispiel 3

Umsetzung von Polyisobutenyl-spirobis lacton mit Talgfettpropylen-diamin und Dicyclohexylamin

756 g (1 Mol) Polyisobutenyl-spirobis lacton ( $R = C_{20}H_{39}-C_{24}H_{47}$ ) (welches hergestellt wurde durch Decarboxylierung von 2 Mol Polyisobutenylbernsteinsäureanhydrid mit einem mittleren Molgewicht von 400)

wird mit einer Mischung aus 518 g (1,5 Mol) Talgfattpropyldiamin und 363 g (0,5 Mol) Dicyclohexylamin 2 Stunden bei 100 °C gerührt. Dann gibt man 1090 g Shellsol AB zu, rührt 20 min. nach und füllt ab. Man erhält ca. 2700 g braunes Öl mit einem Gehalt an 60 % Wirkstoff.

5

## Anwendungstechnischer Teil

Im Gegensatz zur Bestimmung des Grenzwertes der Filtrierbarkeit (CFPP, IP 309/DIN 51 428) gibt es bislang kein analog genormtes Testverfahren zur Prüfung der Paraffindispersierwirkung.

10 Neben einer rein optischen Beurteilung des Sedimentationsgrades werden mikroskopische Untersuchungen der Kristallgröße sowie die Anwendung analytischer Methoden (DSC etc.) genutzt.

Da die Sedimentationsgeschwindigkeit als Funktion der Kristallgröße gesehen werden kann und diese wiederum von der Abkühlgeschwindigkeit beeinflusst wird, scheidet der CFPP-Test als Kriterium zur Wirksamkeitsprüfung eines Paraffindispersators aus, da eine zu rasche Abkühlung der Ölprobe erfolgt.

15 Bekanntlich führt eine rasche Abkühlung zu einer Vielzahl kleiner Paraffinkristalle, wohingegen bei langsamer Abkühlrate die Anzahl der gebildeten Paraffinkristalle erheblich niedriger liegt und somit - bei gleicher Paraffinmenge - die Kristalle deutlich größer sind.

Es wurde versucht, diesem Umstand mit dem im folgenden beschriebenen Labortestverfahren Rechnung zu tragen. Im allgemeinen sind drei Parameter für das Sedimentationsverhalten der Paraffinkristalle

20 von Bedeutung:

- Kristallgröße/-form
- Temperatur
- Zeit

Nach umfangreichen Vorversuchen wurde gefunden, daß die Dispersierwirkung verschiedener Additive 25 sich in einem 72-stündigem Kälteversuch (Temperaturverlauf siehe Figur 1) anschaulich und mit gut reproduzierbaren Ergebnissen vergleichen läßt. Alle Kälteversuche wurden in einem programmierbaren Kälteschrank der Fa. Heraeus-Vötsch durchgeführt.

### Kälteversuch-Kenndaten

Dauer: 72 Stunden

30 Temperaturen

Anfang: + 20 °C

nach 24 Std.: - 13 °C

v. 24-72 Std.: - 13 bis - 20 °C

Ende - 13 °C

35 Kühlrate: 1-2 °C/Std.

Probenvolumen: 100 ml

Nach Beendigung des Kälteversuchs schließt sich im ersten Schritt eine optische (visuelle) Beurteilung des Ölmusters an. Die Paraffinsedimentation wird dabei in bekannter Weise visuell durch Bestimmung des sog. WDI ( W ax D ispersion I ndex) charakterisiert.

40

$$WDI = \frac{V_{sed}}{V_{ges.}} \times 100$$

45

$V_{sed}$  = Volumen des sedimentierten Anteils der Probe,

$V_{ges.}$  = Volumen der gesamten Probe.

Eine optimale Paraffindispersierung, erkennbar an einem homogen trüben Ölmuster, ist bei einem WDI 100 gegeben. Werte unterhalb 100 deuten auf Paraffinsedimentation hin bei gleichzeitigem Aufklaren (erhöhte Transparenz) der Ölprobe. Unterstrichene WDI-Werte kennzeichnen partielle Wachssedimentation; 50 hierbei zeigt ein kleiner Meßwert ein günstiges Verhalten an.

Die optische Charakterisierung des Dispersierverhaltens wird gefolgt von einer Zweitteilung des Probenmusters (Vol.: 100 ml). Dazu entnimmt man (Temp.: -13 °C) vorsichtig mittels einer Pipette 50 ml der Ölprobe. Die Pipette wird dabei kurz unterhalb der Oberfläche eingetaucht und bei abnehmendem 55 Probenvolumen von oben nach unten nachgeführt. Sowohl die entnommene 50 ml-Probe als auch die verbleibenden 50 ml-Bodenphase werden anschließend hinsichtlich Cloud Point (CP) und CFPP vermessen. Erwartungsgemäß zeigt n dabei annähernd gleich CP-Werte der beiden Phasen eine optimale Dispersierung der Paraffinkristalle (WDI 100) bzw. eine partielle Sedimentation an. Im Fall ein r deutlich erk nnba-

# EP 0 413 279 A1

ren Paraffinsedimentation (WDI unter 100) ergeben sich mitunter CP-Differenzen von mehr als 10 °C (vgl. Beispiele); ferner wird deutlich, daß die CFPP-Ergebnisse den Unterschied zwischen guter und schlechter Dispergierung bei weitem nicht so eindeutig reflektieren, wie dies für den CP zutrifft.

Die bei verschiedenen Ölen erhaltenen Meßwerte sind in der folgenden Übersicht zusammengestellt.

5 TEST-ÖL 1  
 CP: -9,0 °C  
 CFPP: -15,0 °C  
 IBP: 165,0 °C  
 (90-20) %: 104,0 °C  
 10 (FBP - 90%): 33,0 °C  
 FBP: 351,0 °C

| Additiv   | Dosierung | WDI | CP (°C) |       | CFPP (°C) |       |
|-----------|-----------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|           | ppm       |     | oben    | unten | oben      | unten |
| FI 1      | 300       | 10  | -13,5   | -1,5  | -27       | -20   |
| FI 1/PD A | 300/400   | 100 | -9,0    | -8,7  | -25       | -25   |
| FI 2/PD A | 300/400   | 5   | -10,0   | -6,0  | -26       | -24   |

20 TEST-ÖL 2  
 CP: -9,0 °C  
 CFPP: -15,0 °C  
 25 IBP: 179,9 °C  
 (90-20) %: 100,0 °C  
 (FBP - 90 %): 28,0 °C  
 FBP: 347,6 °C

| Additiv   | Dosierung | WDI | CP (°C) |       | CFPP (°C) |       |
|-----------|-----------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|           | ppm       |     | oben    | unten | oben      | unten |
| FI 1      | 300       | 10  | -15,4   | -2,4  | -28       | -19   |
| FI 1/PD A | 300/300   | 100 | -8,3    | -8,0  | -27       | -27   |

30 TEST-ÖL 3  
 CP: -10,0 °C  
 40 CFPP: -11,0 °C  
 IBP: 162,2 °C  
 (90-20) %: 103,0 °C  
 (FBP - 90%): 37,7 °C  
 FBP: 344,0 °C

| Additiv   | Dosierung | WDI | CP (°C) |       | CFPP (°C) |       |
|-----------|-----------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|           | ppm       |     | oben    | unten | oben      | unten |
| FI 1      | 200       | 10  | -13,2   | -3,5  | -32       | -20   |
| FI 1/PD A | 200/300   | 2   | -9,8    | -9,0  | -33       | -30   |

50 TEST-ÖL 4  
 CP: -5,0 °C  
 55 CFPP: -9,0 °C  
 IBP: 178,3 °C  
 (90-20) %: 104,6 °C

# EP 0 413 279 A1

(FBP - 90 %): 29,0 °C  
FBP: 354,0 °C

5

| Additiv   | Dosierung | WDI | CP (°C) |       | CFPP (°C) |       |
|-----------|-----------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|           | ppm       |     | oben    | unten | oben      | unten |
| FI 1      | 300       | 8   | -8,0    | -2,0  | -30       | -18   |
| FI 1/PD A | 300/400   | 100 | -4,5    | -4,3  | -28       | -28   |

10

## TEST-ÖL 5

CP: -7,0 °C

CFPP: -10,0 °C

15

IBP: 164,3 °C

(90-20) %: 112,4 °C

(FBP - 90 %): 35,8 °C

FBP: 352,0 °C

20

| Additiv   | Dosierung | WDI | CP (°C) |       | CFPP (°C) |       |
|-----------|-----------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|           | ppm       |     | oben    | unten | oben      | unten |
| FI-1      | 300       | 10  | -12,0   | -3,0  | -33       | -18   |
| FI 1/PD A | 300/400   | 100 | -6,9    | -7,1  | -30       | -29   |

25

## TEST-ÖL 6

CP: -12,0 °C

30

CFPP: -15,0 °C

IBP: 171,4 °C

(90-20) %: 112,7 °C

(FBP - 90 %): 44,0 °C

FBP: 359,4 °C

35

bereits mit 900 ppm Fließverbesserer additiviert CFPP -20 °C

40

| Additiv | Dosierung | WDI | CP (°C) |       | CFPP (°C) |       |
|---------|-----------|-----|---------|-------|-----------|-------|
|         | ppm       |     | oben    | unten | oben      | unten |
| FI 1    | 200       | 10  | -16     | -8,0  | -35       | -20   |
| PD A    | 400       | 100 | -11     | -10,5 | -37       | -38   |

45

Bei den in den Prüfbeispielen genannten Additiven F 1 und F 2 handelt es sich um Fließverbesserer von Typ Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (Dodiflow®3744 bzw. Dodiflow®3905), PD A steht für den Paraffin-Dispergator entsprechend dem obigen Herstellungs-Beispiel 1.

CP: Cloud Point;

CFPP: Cold Filter Plugging Point;

50


IBP: Initial Boiling point;

FBP: Final Boiling point

## Ansprüche

55

1. Verfahren zur Verbesserung der Fließfähigkeit von Mitteldestillaten und Rohöl in der Kälte, dadurch gekennzeichnet, daß man den Mitteldestillaten oder dem Rohöl ein Umsetzungsprodukt von Alkenylspirobis-lacton n der Formel



5

wobei R jeweils  $C_8$ - $C_{200}$ -Alkenyl bedeuten, mit Aminen der Formel  $NR^1R^2R^3$

- 10 wobei  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  gleich oder verschieden sein können und mindestens eine dieser Gruppen  $R^1$ ,  $R^2$  oder  $R^3$   $C_8$ - $C_{36}$ -Alkyl,  $C_8$ - $C_{36}$ -Alkenyl oder Cyclohexyl und die übrigen Gruppen Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel  $-(A-O)_xH$  oder  $-(CH_2)_n-NYZ$ ,  $A-C_2H_4$ - und/oder  $-C_3H_6$ -, x eine Zahl von 1 bis 20, n 2 oder 3 und Y und Z gleich oder verschieden sein können und Wasserstoff oder eine Gruppe der Formel  $-(A-O)_xH$  bedeuten, zusetzt.
- 15 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzungsprodukte in Mengen von 50 bis 600 ppm zusetzt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zusätzlich noch übliche Fließverbesserer zusetzt.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man solche Umsetzungsprodukte zusetzt, die durch Umsetzung von Alkenyl-spirobislacton und Amin im Verhältnis 1:1 bis 1:2,5 erhalten werden.
- 20 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man solche Umsetzungsprodukte zusetzt, die durch Umsetzung von Alkenyl-spirobislacton und Amin bei 60 bis 200 °C erhalten werden.

25

30

35

40


45

50

55



FIG. 1





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 5457

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Kategorie  | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile                  | Betrifft Anspruch   | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| D,Y  | US-A-4 532 058 (CHAFETZ)<br>* Insgesamt *<br>---   | 1-5   | C 10 L 1/22<br>C 10 L 1/14               |
| Y  | US-A-4 081 456 (HEIBA et al.)<br>* Zusammenfassung; Spalte 3, Zeile 64 - Spalte 4, Zeile 31 *<br>--- | 1-5   |  |
| A  | US-A-4 396 399 (KAUFMAN et al.)<br>* Insgesamt *<br>---  | 1-5   |  |
| A  | US-A-3 062 631 (THOMPSON)<br>* Insgesamt *<br>---  | 1-5   |  |
| A  | EP-A-0 263 703 (EXXON)<br>* Patentansprüche; Zusammenfassung; Seite 12, Zeilen 1-20 *<br>---         | 1-5   |  |
| A  | GB-A-2 201 678 (EXXON)<br>* Zusammenfassung; Patentansprüche *<br>-----                              | 1-5   |  |
|  |  |   | RECHERCHIERTE<br>SACHGEBIETE (Int. Cl.5) |
|  |  |   | C 10 L<br>C 10 M<br>C 07 D               |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt                        |  |   |  |
| Recherchenort  |  | Abschlußdatum der Recherche   |  |
| Den Haag   |  | 23 November 90  |  |
|  |  | Prüfer  |  |
|  |  | DE LA MORINERIE B.M.  |  |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE  |  |   |  |
| X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet  |  | E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist |  |
| Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie |  | D: in der Anmeldung angeführtes Dokument  |  |
| A: technologischer Hintergrund   |  | L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument   |  |
| O: mündliche Offenbarung   |  |   |  |
| P: Zwischenliteratur   |  | A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, Übereinstimmendes Dokument                                  |  |
| T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze                                      |  |   |  |